

## ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZELER

LC 20 VHS



LC 20 VHN


 Ağır Talaş İçin Kutu Kızak Yapısı  
X Eksenli Turcite-B Kaplı  
Y Eksenli Sertleştirilmiş ve Taşlanmış

LC 205 VHD



Bu Modelde (LC 205 VHD)

X, Y eksenlerinde bilyalı miller vardır.  
Pnömatik takım çektirme standarttır  
X, Y Eksenlerinde SERVO motor vardır.  
Otomatik tarama ve otomatik havuz boşaltma özelliği vardır.  
Tüm yataklar krom kaplıdır.  
X-Y eksenlerinde Turcite - B vardır.

## STANDART AKSESUARLAR

3 Eksen Otomatik
Talaş Teknesi
Aydınlatma Lambası
Takım Çantası
X Eksenli Turcite-B Kaplı
Y Eksenli Sertleştirilmiş ve Taşlanmış
Bakım, kullanma ve yedek parça kataloğu

MODEL	Tabla Ölçüleri	Hareket Miktarı (X)	Hareket Miktarı (Y)	Hareket Miktarı (Z)	İş Mili Motor Devri	Devir Adedi	İş Mili Tahrik Şekli	Dik İş Mili Motor Gücü	Yatay İş Mili Motor Gücü	İş Mili Koniği	Otomatik Hareket (Eksenler)	Kızak Yapısı	Yağlama Sistemi	Pinol Çapı	Ağırlık
LC 1 1/2 TM	1270x230mm	856 mm	305 mm	406 mm	68-5520 d/dak.	16 adet	K. Kasnak	3 HP	-	ISO 40	X-Z	Kırlangıç	Manuel	86 mm	1010 Kg.
LC 185 VN-B	1270x254mm	790 mm	415 mm	390 mm	3000 d/dak.	16 adet	K. Kasnak	3 HP	-	ISO 40	X-Y-Z	T. Kızak	Otomatik	90 mm	1300 Kg.
LC 20 VGN	1420x260mm	920 mm	415 mm	460 mm	3000 d/dak.	16 adet	K. Kasnak	3 HP	-	ISO 40	X-Y-Z	Kutu	Otomatik	90 mm	1800 Kg.
LC 20 VSG	1420x260mm	920 mm	415 mm	460 mm	3750 d/dak.	Sonsuz	Varyatörlü	3 HP	-	ISO 40	X-Y-Z	Kutu	Otomatik	90 mm	1800 Kg.
LC 20 VHS	1420x260mm	920 mm	415 mm	460 mm	3750 d/dak.	Sonsuz	Varyatörlü	3 HP	5 HP	ISO 40	X-Y-Z	Kutu	Otomatik	90 mm	2100 Kg.
LC 20 VHN	1420x260mm	920 mm	415 mm	460 mm	3000 d/dak.	16 adet	K. Kasnak	3 HP	5 HP	ISO 40	X-Y-Z	Kutu	Otomatik	90 mm	2100 Kg.
LC 205 VHD	1300 x 300mm	835 mm	380 mm	435 mm	3000 d/dak.	16 adet	K. Kasnak	5 HP	5 HP	ISO 40	X-Y-Z	Kutu	Otomatik	110 mm	2200 Kg.