



TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	ROSCAMAT 200/VH
Özelliği		Dik ve Yatay Dış Çekme
Kapasitesi		M2-M14
Devir aralığı	d/dak	350-750
M2-M14		350 d/dak —M2-M14
M2-M10		750 d/dak —M2-M10
Çalışma yarı çapı	mm	935
Çalışma yüksekliği	mm	660
Motor		Pnömatik

ROSCAMAT 200/VH




TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	ROSCAMAT 400/VH
Özelliği		Dik ve Yatay dış çekme
Kapasitesi		M2-M24
Devir aralığı	d/dak	90-2100
Çalışma yarı çapı	mm	1.100
Çalışma yüksekliği	mm	680
Motor		Pnömatik

ROSCAMAT 400/VH



TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	ROSCAMAT 500 RH
Özelliği		Dik ve Ağılı dış çekme
Kapasitesi		M2-M24
Devir aralığı	d/dak	90-2100
Çalışma yarı çapı		2.180
Çalışma yüksekliği	mm	1.110
Motor	mm	Pnömatik

ROSCAMAT 500 RH



MODÜL	MAKSİMUM DEVİR	KAPASİTE	KILAVUZ TUTUCU ÇAPI
90	90	M24	31 mm
170	170	M18	31 mm
300	300	M16	19 mm
550	550	M12	19 mm
750	750	M10	19 mm
1050	1050	M8	19 mm
2100	2100	(Aluminyumda Delme) Ø 8mm	—

NOT: BU MODÜLLER ROS-400, ROS-500 VE R-TIGER MODELLERİNDE KULLANILIR