




## ◀ BMSY 360 DGH / DGH NC

Testere Makinası  
Yarı Otomatik, Çift Açılı Kesim



## BMSY 440 DGH / DGH NC ▶

Testere Makinası  
Yarı Otomatik, Çift Açılı Kesim



### TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP				BMSY 360 DGH/NC	BMSY 440DGH/NC
Kesme Kapasitesi	0°	○ Yuvarlak	mm	360	440
		□ Lama	mm	610 x 360	440 x 610
		□ Kare	mm	360	440
Kesme Kapasitesi	+30° sol	○ Yuvarlak	mm	360	440
		□ Lama	mm	610 x 360	440 x 500
		□ Kare	mm	360	440
Kesme Kapasitesi	+45° sağ	○ Yuvarlak	mm	360	410
		□ Lama	mm	490 x 360	440 x 410
		□ Kare	mm	360	410
Kesme Kapasitesi	+60° sağ	○ Yuvarlak	mm	340	320
		□ Lama	mm	300 x 360	440 x 250
		□ Kare	mm	300	250
Kesme Kapasitesi	-30° sağ	○ Yuvarlak	mm	360	440
		□ Lama	mm	610 x 360	440 x 500
		□ Kare	mm	360	440
Kesme Kapasitesi	-45° sağ	○ Yuvarlak	mm	360	410
		□ Lama	mm	490 x 360	440 x 410
		□ Kare	mm	360	410
Kesme Kapasitesi	-60° sağ	○ Yuvarlak	mm	360	320
		□ Lama	mm	360 x 360	440 x 285
		□ Kare	mm	360	285
Ana Motor			kW	3	3
Hidrolik Motor			kW	0,55	0,55
Soğutucu Motor			kW	0,12	0,12
Talaş Konveyör Motoru			kW	0,25	0,25
Kesme Hızları			m/min	20 - 100	20 - 100
Şerit Ebatları			mm	5000 x 34 x 1,1	5200 x 34 x 1,1
Çalışma Yüksekliği			mm	860	860
Ağırlık			kg	1460	1640
Ebatlar	Uzunluk		mm	2750	2800
	Genişlik		mm	1210	1210
	Yükseklik		mm	1870	1870

### OPSİYONEL

- Hidrolik Şerit Germe
- 3 Mt. Motorlu Sehpa
- 3 Mt. Malzeme Sehpa
- Mikrosprey
- Yükseklik Ayar Sensörü
- Lazer İşaretleyici

### STANDART

- Hidrolik Mengene
- Hassas Basınç Ayarı
- Hız Kontrol Cihazı
- Hidromekanik Şerit Germe